



Tìm kiếm tài liệu.



2



Easy9

Cầu dao bảo vệ quá tải và ngắn mạch

Cầu dao tự động Easy9 bao gồm các chức năng:



Bảo vệ chống dòng quá tải
Bảo vệ chống dòng ngắn mạch

Dấu hiệu nhận biết dòng/ngắt mạch được in trên cần gạt (O-I)

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898 - 1

| | | |
|-------------------------------|---------|-------|
| Khả năng ngắt ngắn mạch (Icn) | | |
| Ph/N | 230V/AC | 4500A |
| Ph/N | 400V/AC | 4200A |

Dòng điện Mã hàng Đơn giá (VND)

Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curve

| | | |
|-----|-----------|---------|
| 6A | EZ9F34106 | 76.000 |
| 10A | EZ9F34110 | 76.000 |
| 16A | EZ9F34116 | 76.000 |
| 20A | EZ9F34120 | 76.000 |
| 25A | EZ9F34125 | 76.000 |
| 32A | EZ9F34132 | 76.000 |
| 40A | EZ9F34140 | 114.000 |
| 50A | EZ9F34150 | 180.000 |
| 63A | EZ9F34163 | 180.000 |

Easy 9 MCB 2P, 4.5kA, 230V, C curve

| | | |
|-----|-----------|---------|
| 6A | EZ9F34206 | 198.000 |
| 10A | EZ9F34210 | 198.000 |
| 16A | EZ9F34216 | 198.000 |
| 20A | EZ9F34220 | 198.000 |
| 25A | EZ9F34225 | 198.000 |